

Módulo Solar Policristalino SL350-P72

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia Máxima (Pmax)	350W
Tolerancia de Potencia	±3%
Voltaje a Pmax (Vmp)	38.98V
Corriente a Pmax (Imp)	8.95A
Voltaje Circuito Abierto (Voc)	43.36V
Corriente Cortocircuito (Isc)	9.84A
Eficiencia de Célula	20.80%
Eficiencia de Módulo	18.50%
Voltaje Máx. del Sistema	DC 1000V(TUV)/600V(UL)

LÍMITES Y CERTIFICACIÓN

Temp. Nominal Operación (NOCT)	45±2°C
Carga Estática Máxima	≤5400Pa

DATOS MECÁNICOS

Tipo de Célula	Silicio Policristalino
Tamaño de Célula	156mm × 156mm
Disposición	72 células en serie
Dimensiones	1956 × 992 × 35mm
Peso	26.5 kg
Grosor del Cristal Frontal	3.2 mm
Sección del Cable	4 mm²

COEFICIENTES DE TEMPERATURA

Coef. Temp. de Isc (TK Isc)	0.03796 / °C
Coef. Temp. de Voc (TK Voc)	-0.34% / °C
Coef. Temp. de Pmax (TK Pmax)	-0.48% / °C

GARANTÍA DE RENDIMIENTO PLUS ENERGY

Este módulo está respaldado por nuestra garantía líder en la industria. Ofrecemos una garantía de potencia del **90% durante los primeros 25 años** de vida útil, y mantenemos una garantía del **80% de rendimiento hasta los 30 años**. Calidad y durabilidad aseguradas para su instalación solar.